



## PROQUIFERMA,S.L.

Sostres, 17 – local - 08024 BARCELONA

Teléf. 93. 2850162

Fax. 93. 2848999

e-mail: [info@proquiferma.com](mailto:info@proquiferma.com)

[www.proquiferma.com](http://www.proquiferma.com)

---

**Agitador fijo con soporte interno, con brida para aplicación sobre recipientes abiertos o semicerrados. Estos agitadores están diseñados para la mezcla de productos con densidad máxima de 4º Bé y una viscosidad no superior a 1.500 C.P., a presión atmosférica.**

### SERIE RV SIN SOPORTE:

MODELO	RPM	RELACIÓN	HÉLICE mm.	EJE mm.	MOTOR (CV)	PESO Kg.
RV-0850-20	193	1:7,5	200	850	1/4	10.00
RV-0850-30	291	1:5	200	850	1/3	11.00
RV-1000-05	49	1:30	600	1.000	1/3	11.50
RV-1000-20	193	1:7,5	200	1.000	1/4	10.50
RV-1000-30	291	1:5	200	1.000	1/3	11.50
RV-1200-05	49	1:30	600	1.200	1/3	12.00
RV-1200-20	193	1:7,5	200	1.200	1/4	11.00
RV-1200-30	291	1:5	200	1.200	1/3	12

### SERIE RV CON SOPORTE:

RV-12S-35-05	49	1:30	600	1.200	1/3	14
RV-12S-35-20	193	1:7,5	200	1.200	1/4	14.50
RV-12S-35-30	291	1:5	200	1.200	1/3	13.50
RV-15S-90-05	49	1:30	600	1.500	1/3	17,50
RV-15S-90-20	193	1:7,5	200	1.500	1/4	16,50
RV-15S-90-30	291	1:5	200	1.500	1/3	17.50

Los agitadores de la serie RV CON SOPORTE, bajo demanda se podrian fabricar con longitudes de 1800mm. y 2000mm.

**OPCIONAL:**

**MOTORES MONOFASICOS 230V. Y CONVERTIDOR DE FRECUENCIAS.**



**NOSOTROS LE FABRICAMOS SU AGITADOR A MEDIDA.  
CONSÚLTENOS.**